

**DB**  
**MURRAY DUAL BEAD KLEMMEN**



**Toepassingen**



**Kenmerken**

2-kraals binnenring  
compenseert warm/koud effecten  
compenseert compression-set  
constante klemkracht  
volledig RVS  
gelast huis  
geperforeerde band  
afgeronde randen  
geschikt voor zachte slangen  
gebaseerd op SAE-type slangklem  
alternatief voor ABA SAFE slangklem

**Specificaties**

Materiaal huis: RVS 300 / W4  
Materiaal binnenring: RVS 300 / W4  
Materiaal schroef: RVS 300 / W4  
Materiaal band: RVS 300 / W4  
Zeskant: 5/16" inch = 8 mm  
Advies aandraaimoment: 4-5,1 Nm  
Maximaal aandraaimoment: 6,8 Nm  
huis gemerkt met MURRAY GOLD SEAL

**DB W4**



**artikelnummer**

MUDB016SS305  
MUDB020SS305  
MUDB024SS305  
MUDB028SS305  
MUDB032SS305  
MUDB036SS305  
MUDB040SS305  
MUDB044SS305  
MUDB052SS305  
MUDB072SS305  
MUDB096SS305

**omschrijving**

Dual Bead Wormschroefklem RVS 15.9-34.9 mm  
Dual Bead Wormschroefklem RVS 17.5-41.4 mm  
Dual Bead Wormschroefklem RVS 23.8-47.6 mm  
Dual Bead Wormschroefklem RVS 30.2-54.0 mm  
Dual Bead Wormschroefklem RVS 36.5-60.3 mm  
Dual Bead Wormschroefklem RVS 42.9-66.7 mm  
Dual Bead Wormschroefklem RVS 49.2-73.0 mm  
Dual Bead Wormschroefklem RVS 55.6-79.4 mm  
Dual Bead Wormschroefklem RVS 68.3-92.1 mm  
Dual Bead Wormschroefklem RVS 100.0-123.8 mm  
Dual Bead Wormschroefklem RVS 138.1-161.9 mm

**Importeur:** Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

**Disclaimer:** Disclaimer: Dit document is met zorg op 03-06-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdokumentatie verwijzen we u naar onze website [www.access.nl](http://www.access.nl).

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **DB** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.