

570 euro JWL veiligheidskoppeling 570 groen				
Toepassingen Perslucht		Kenmerken Robuust en slagvast kunststof Veilig afkoppelen conform EN983 en ARBO in 2 handelingen Aan- en afkoppelen kan met één hand Euro passing		Specificaties Temperatuur bereik: -20° tot +60°C Werkdruk: 0-16 bar (barstdruk 150 bar) Koppelingshuis: Staal Koppelingshuls: PA6 Aansluitstuk: Staal Afdichtingen: NBR Optie: Wartelaansluiting t.b.v. PU slang 5x8, 6.5x10, 8x12 en 9.5x13.5 Optie: NPT draad
koppeling binnendraad 	artikelnummer JW570002000 JW570004000 JW570005000	omschrijving JW570002000 JW570004000 JW570005000		
koppeling buitendraad 	artikelnummer JW570012000 JW570014000 JW570015000	omschrijving JW570012000 JW570014000 JW570015000		
koppeling slangpilaar 	artikelnummer JW570023000 JW570024000 JW570025000	omschrijving JW570023000 JW570024000 JW570025000		
insteeknippel buitendraad 	artikelnummer T025RU10SXN T025RU13SXN T025RU17SXN T025RU21SXN T025EUM14SXN T025EUM16SXN T025EUM18SXN	omschrijving T025RU10SXN T025RU13SXN T025RU17SXN T025RU21SXN T025EUM14SXN T025EUM16SXN T025EUM18SXN		
insteeknippel binnendraad 	artikelnummer T025DU10SXN T025DU13SXN T025DU17SXN T025DU21SXN T025DUM14SXN T025DUM16SXN T025DUM18SXN	omschrijving T025DU10SXN T025DU13SXN T025DU17SXN T025DU21SXN T025DUM14SXN T025DUM16SXN T025DUM18SXN		
insteeknippel slangpilaar 	artikelnummer T025HU06SXN T025HU08SXN T025HU09SXN T025HU10SXN T025HU13SXN T025HU16SXN	omschrijving T025HU06SXN T025HU08SXN T025HU09SXN T025HU10SXN T025HU13SXN T025HU16SXN		

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 19-08-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdokumentatie verwijzen we u naar onze website www.access.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **570 euro** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.

