


SCDL

v.h.'Oetiker' knik veiligheidskoppeling serie DL

Toepassingen



rtc
COUPLING TECHNOLOGY



Kenmerken

Gewichtbesparende aluminium uitvoering
Volle doorlaat, geen restricties in het persluchtpad
Optimaal debiet: Meer lucht en kracht op het gereedschap
Veilig afkoppelen conform EN983 en ARBO
Ergonomisch ontwerp: Gemakkelijk onder druk aan te koppelen
Steeknippels blijvend braamvrij door gebruik van gehard materiaal
Geen lekkage door 3 voudige afdichting
Ongewenst ontkoppelen niet mogelijk
Economisch in aanschaf en gebruik
Compacte maatvoering
NITTO profiel, uitwisselbaar met andere merken
Ook geschikt voor vloeistoffen, zelfs met een wat hogere viscositeit
Door de vrije passage gemakkelijk te reinigen

Specificaties

DN 08 - NITTO profiel
Temperatuur bereik: -20° tot +100°C met NBR dichtingen
Met viton afdichtingen tot 200°C (optie)
Werkdruk: 0-25 bar
Aan- en afkoppelen tot 15 bar
Geschikt voor vacuüm tot 0,1 bar
Koppelingshuis: Aluminium
Wals: Gehard Staal
Vergrendelingsring: Zink, vernikkeld, gecoat.
Aansluitstuk schroefdraad: Aluminium
Aansluitstuk slangpilaar: Aluminium
Gewicht met 10 mm slangpilaar: 75 gram
Insteeknippels: Gehard staal
Optie: Wartelaansluiting t.b.v. PU slang 6.5x10 en 8x12
Optie: Kunststof beschermkap t.b.v. krasgevoelige toepassingen
Optie: NPT draad

koppeling binnendraad



artikelnummer

OE20500060
OE20500061
OE20500062

omschrijving

RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL G1/4BI
RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL G3/8BI
RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL G1/2BI

koppeling buitendraad



artikelnummer

OE20500063
OE20500064
OE20500065

omschrijving

RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL G1/4BU
RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL G3/8BU
RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL G1/2BU

koppeling slangpilaar







artikelnummer

OE20500077
OE20500078
OE20500079
OE20500081
OE20500082

omschrijving

RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL SL08MM
RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL SL10MM
RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL SL13MM
RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL PU08x12
RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL PU11x16

insteeknippel buitendraad 	artikelnummer OE25500032 OE25500033 OE25500034	omschrijving RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D G1/4BU RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D G3/8BU RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D G1/2BU	
insteeknippel binnendraad 	artikelnummer OE25500035 OE25500036 OE25500037	omschrijving RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D G1/4BI RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D G3/8BI RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D G1/2BI	
insteeknippel slangpilaar 	artikelnummer OE25500038 OE25500039 OE25500040	omschrijving RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D SL08MM RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D SL10MM RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D SL13MM	
toebehoren 	artikelnummer OE29500233 OE29500340 OE29500481	omschrijving O-ring Beschermkap DN8, Polyamide, Oranje Beschermhuls DN8 , Vinyl, Zwart	

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 31-05-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.access.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **SCDL** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.