

## T021L

### RTC koppeling type T021L

#### Toepassingen

Perslucht  
Gassen  
Autogeen  
Koud water  
Koelwater, matrijs  
Vloeistoffen



**rtc**  
COUPLING TECHNOLOGY



#### Kenmerken

Vakbekwaam geproduceerd  
Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding  
Veel keuze in aansluitmaten en uitvoeringen  
Clean break, ontkoppelen zonder medium verlies  
Dubbelzijdig afsluitend  
Uitwisselbaar met Rectus 21 KB

#### Specificaties

Werkdruk: 0-35 bar  
Temperatuur: -20° tot 100° C  
Koppelinghuis: Messing  
Aansluitstuk: Messing vernikkeld  
Huls: Messing  
Ventiel: Messing  
Afdichting: NBR  
Insteeknippelhuis: Messing  
Insteeknippel aansluitstuk: Messing  
Insteeknippel afdichting: NBR  
Optie: Messing vernikkeld  
Optie: Messing chemisch vernikkeld  
Optie: Messing verchromd  
Optie: RVS 303 of RVS 316  
Optie: Viton afdichting

#### Meer informatie over deze groep?

Vanwege complexiteit en/of uitgebreide keuzemogelijkheden in de uitvoering van deze koppelingen hebben wij ervoor gekozen om alleen algemene informatie op de website te plaatsen. Samen met u detailleren we graag verder uit welke koppeling uit deze groep passend is. We zien uw telefoontje of email met belangstelling tegemoet!

**Importeur:** Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - info@access.nl - www.access.nl

**Disclaimer:** Disclaimer: Dit document is met zorg op 08-07-2017 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website [www.access.nl](http://www.access.nl).

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **T021L** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.