

SCE


v.h.'Oetiker' knik veiligheidskoppeling serie E

Toepassingen

Perslucht
Gassen
Koud water
Vloeistoffen



rtc
COUPLING TECHNOLOGY



Kenmerken

Volle doorlaat, geen restricties in het persluchtpad
Optimaal debiet: Meer lucht en kracht op het gereedschap
Veilig afkoppelen conform EN983 en ARBO
Ergonomisch ontwerp: Gemakkelijk onder druk aan te koppelen
Steeknippels blijvend braamvrij door gebruik van gehard materiaal
Geen lekkage door 3 voudige afdichting
Ongewenst ontkoppelen niet mogelijk
Economisch in aanschaf en gebruik
Compacte maatvoering
3/8 US-MIL / ISO-B profiel, uitwisselbaar met andere merken
Ook geschikt voor vloeistoffen, zelfs met een wat hogere viscositeit
Door de vrije passage gemakkelijk te reinigen

Specificaties

DN 08, ISO 6150-B profiel
Temperatuur bereik: -20° tot +100°C met NBR dichtingen
Met viton afdichtingen tot 200°C (optie)
Werkdruk: 0-25 bar
Aan- en afkoppelen tot 15 bar
Geschikt voor vacuum tot 0,1 bar
Koppelingshuis: Staal, getenificeerd
Wals: Gehard Staal, vernikkeld
Vergrendelingsring: Zink, vernikkeld, gecoat.
Aansluitstuk schroefdraad: Staal, vernikkeld
Aansluitstuk slangpilaar: Aluminium
Gewicht met 10 mm slangpilaar: gram
Insteeknippels: Gehard staal
Optie: Wartelaansluiting t.b.v. PU slang
Optie: Kunststof beschermkap t.b.v. krasgevoelige toepassingen
Optie: NPT draad

koppeling binnendraad



artikelnummer
OE20500023
OE20500024
OE20500025

omschrijving

RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E G1/4BI
RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E G3/8BI
RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E G1/2BI

koppeling buitendraad



artikelnummer
OE20500028
OE20500029
OE20500045

omschrijving

RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E G1/4BU
RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E G3/8BU
RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E G1/2BU

koppeling slangpilaar



artikelnummer
OE20500083
OE20500084
OE20500085
OE20500087
OE20500088

omschrijving

RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E SL08MM
RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E SL10MM
RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E SL13MM
RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E PU08x12
RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E PU11x16




insteeknippel buitendraad



artikelnummer
OE25500041
OE25500042

omschrijving

RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel E G1/4BU
RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel E G3/8BU

insteeknippel binnendraad 	artikelnummer OE25500046 OE25500047	omschrijving RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel E G1/4BI RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel E G3/8BI	
insteeknippel slangpilaar 	artikelnummer OE25500051 OE25500052 OE25500053	omschrijving RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel E SL08MM RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel E SL10MM RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel E SL13MM	
toebehoren 	artikelnummer OE29500233 OE29500340 OE29500481	omschrijving O-ring Beschermkap DN8, Polyamide, Oranje Beschermhuls DN8 , Vinyl, Zwart	

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 03-06-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdokumentatie verwijzen we u naar onze website www.access.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **SCE** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.