




<p>OMNI-S OMNI veiligheidskoppeling NW07</p> <p>Toepassingen Perslucht</p>			
<p>Kenmerken</p> <ul style="list-style-type: none"> Betrouwbare robuuste veiligheidskoppeling Conform EN983 en ARBO Drukloos aankoppelen Gepatenteerd Meervoudige dichtingen Uniek vergrendelingsysteem Koppelt met 5 verschillende profielen Hoog debiet Nachtstand Accepteert profiel 012 (Truflate) Accepteert profiel 016 (Lincoln) Accepteert profiel 022 (Orion) Accepteert profiel 023 (ISO-B) Accepteert profiel 025 (Euro) Eén aansluiting: G 3/8 binnendraad Vermindert benodigde voorraad OMNIvoor = alleseter 	<p>Specificaties</p> <ul style="list-style-type: none"> Werkdruk 0-16 bar Temperatuur: -20° tot 100° C Flow: tot 1200 l/min bij 6,9 bar dp 0,69 bar Gewicht: 123 gram Materiaal huis: Staal / Aluminium Materiaal huls: Aluminium Materiaal aansluiting: Staal Vernikkelde huls voor aan/afkoppelen Zwarte huls voor luchttoevoer aan/uit 		
<p>koppeling binnendraad</p> 	<p>artikelnummer OMNI070IG06SPS</p>	<p>omschrijving OMNI-S veiligheidskoppeling G3/8BI</p>	

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 01-06-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.access.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **OMNI-S** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.