

<p>NIP-15B NiTO PRESSURE LOCK</p> <p>Toepassingen Koud water</p>			
<p>Kenmerken industriële heet waterkoppeling kwaliteit uit Denemarken veilig: kan niet onder druk ontkoppeld worden advies: gebruik bij water >40°C gebruikersvriendelijk lekt niet robuust 5 jaar garantie</p>	<p>Specificaties vrije doorlaat 15 mm werkdruk tot 25 bar temperatuur tot 100° C koppeling: MS58, verchroomd afdichtingen: NBR insteeknippel: MS58, verchroomd</p>		
<p>doorgangskoppeling slangpilaar</p> 	<p>artikelnummer NIP154SL13MPC NIP154SL19MPC</p>	<p>omschrijving NiTO PRESSURE LOCK doorgangskoppeling SL13MM NiTO PRESSURE LOCK doorgangskoppeling SL19MM</p>	
<p>insteeknippel buitendraad</p> 	<p>artikelnummer NIP151AG08MC NIP151AG12MC</p>	<p>omschrijving NiTO PRESSURE LOCK insteeknippel G1/2BU NiTO PRESSURE LOCK insteeknippel G3/4BU</p>	
<p>insteeknippel slangpilaar</p> 	<p>artikelnummer NIP151SL13MC NIP151SL19MC</p>	<p>omschrijving NiTO PRESSURE LOCK insteeknippel SL13MM NiTO PRESSURE LOCK insteeknippel SL19MM</p>	

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 01-06-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.access.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **NIP-15B** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.