


**C116****CEJN HD hydrauliek koppeling serie 116****Toepassingen**

Hydrauliek  
Brandweer

**Kenmerken**

Compact ontwerp  
Lekvrij aan- en afkoppelen  
Wordt inclusief kunststof stofkappen geleverd  
Rode waarschuwingsring zichtbaar bij niet correct aangekoppeld  
Haakse uitvoering beschikbaar  
Haakse koppeling 116 1250 swivelt ook onder werkdruk  
Kennis nemen van [safety guidelines] verplicht bij aanschaf  
CEJN is de uitvinder en heeft 40 jaar ervaring met deze HD koppelingen  
Economisch in aanschaf en gebruik  
Robuust ontwerp, lange levensduur  
CEJN assembleert bijbehorende gecertificeerde HD slangassemblages  
Bijpassend pakket HD manifolds en HD fittingen  
Bijpassend pakket HD manometers  
Aanvullend pakket met Flat Face koppelingen  
Flat Face uitvoering tbv makkelijke reiniging, gehele 116 serie lekvrij

**Specificaties**

Temperatuur bereik: -30° tot +100°C  
Werkdruk: 1500 bar  
Werkdruk afsluitnippels in ontkoppelde toestand: Info op artikelnivo  
Barstdruk groter dan 3000 bar  
Flow: 6,0 l/min  
Koppeling: Staal, gehard en verzinkt, huls gezwart  
Afsluitnippel: Staal, gehard, verzinkt en gezwart  
Afdichting: NBR (Viton op aanvraag)  
T1: BS 1/8, artikel 19 950 0061 (tot 1000 bar)  
T2: BS 1/4, artikel 19 950 0062 (tot 1000 bar)  
T3: BS 3/8, artikel 19 950 0063 (tot 1000 bar)  
T4: BS 1/4, artikel 19 950 0083 (tot 1500 bar)  
CMS: CEJN Metal Seal, 120° conus (tot 2500 bar)  
W: Koperring artikel 09 950 4600 (tot 1500 bar)  
Opm. MOB: Manuele ontkoppelingsbeveiliging  
Opm. RVS/CN: materiaal RVS + Staal chemisch vernikkeld  
Aandraaimoment: Download de CEJN HD Hydrauliek catalogus

**koppeling binnendraad****artikelnummer**

CE101161201  
CE101161202  
CE101161230  
CE101161250  
CE101161402

**omschrijving**

CEJN serie 116 koppeling G 1/8 BI  
CEJN serie 116 koppeling G 1/4 BI  
CEJN serie 116 koppeling G 1/4 BI HAAKS  
CEJN serie 116 koppeling G 1/4 BI HAAKS SWIVEL  
CEJN serie 116 koppeling NPT 1/4 BI

**koppeling binnendraad ontkop.beveiliging****artikelnummer**

CE101161222  
CE101161246  
CE101161422

**omschrijving**

CEJN serie 116 OB koppeling G 1/4 BI  
CEJN serie 116 OB koppeling G 1/4 BI  
CEJN serie 116 OB koppeling NPT 1/4 BI

**afsluitnippel binnendraad****artikelnummer**

CE101166201  
CE101166202  
CE101166241  
CE101166402

**omschrijving**



CEJN serie 116 afsluitnippel G 1/8 BI  
CEJN serie 116 afsluitnippel G 1/4 BI  
CEJN serie 116 afsluitnippel G 1/4 BI  
CEJN serie 116 afsluitnippel NPT 1/4 BI

**doorgangsnippel buitendraad****artikelnummer**

CE101165252

**omschrijving**

CEJN serie 116 doorgangsnippel G 1/4 BU

<p><b>aluminium stofkap</b></p> 	<p><b>artikelnummer</b> CE101154100 CE101154101 CE101154102</p>	<p><b>omschrijving</b> CEJN Alu stofkap tbv koppeling 115, 116, 117, 125 CEJN Alu stofkap tbv nippel 115, 116 CEJN Alu stofkap tbv nippel 115, 116</p>	
<p><b>aansluiting-afdichting</b></p> 	<p><b>artikelnummer</b> CE199500061 CE199500062 CE199500064 CE199500083 CE099504600</p>	<p><b>omschrijving</b> CEJN T1 Bonded Seal 1/8 max. 1000 bar CEJN T2 Bonded Seal 1/4 max. 1000 bar CEJN T3 Bonded Seal 3/8 max. 1000 bar CEJN T4 Bonded Seal 1/4 max. 1500 bar CEJN W koperring 1/4 max. 2500 bar</p>	

**Importeur:** Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

**Disclaimer:** Disclaimer: Dit document is met zorg op 31-05-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website [www.access.nl](http://www.access.nl).

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **C116** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.