

HOIB-12
HOLMBURY ISO 7241-B DN12

Toepassingen

Gassen
Thermische olie
Hydrauliek
Vloeistoffen



Kenmerken

Conform ISO 7241 serie B
IB koppelingen zijn bestand tegen drukpulsen
IB koppelingen zijn voorzien van hoog debiet ventielen (poppet valves)
Ventielafdichtingen voorzien van een beschermband
Ook onder druk roteert de afsluithuis in de koppeling: Geen torderende slang
Hoogwaardige oppervlaktebehandeling: zeer corrosiebestendig
Robuust ontwerp, lange levensduur
IB serie getest op 1.000.000 cycli 0-250 bar @ 1Hz

Specificaties

Temperatuur bereik: -20° tot +100°C
Werkdruk: 250 bar
Koppeling: Gehard staal
Afsluitnippels: Gehard staal
Afdichting: NBR o-ring met PTFE back-up ring
Grootte: DN 12 - BG 3
Gewicht: 0,49 kg/set
Flow: 50 l/m dP 1 bar - 130 l/m dP 5 bar (30 cSt hydraulische olie)
Optie: Afdichting EPDM of CR
Optie: Uitvoering in messing
Optie: Uitvoering in RVS 316
Optie: NPT draad
HOLMBURY IB serie verkrijgbaar van DN04-DN25 (1/8" -1")

koppeling binnendraad



artikelnummer
HOIB120IG08SP

omschrijving
Holmbury koppeling ISO B DN12 G1/2BI

afsluithuis binnendraad



artikelnummer
HOIB122IG08SP

omschrijving
Holmbury afsluithuis ISO B DN12 G1/2BI

stofkappen



artikelnummer
HOIB125R
HOIB126R

omschrijving
PVC Stofplug tbv ISO B DN12 koppeling, rood
PVC Stofkap tbv ISO B DN12 afsluithuis, rood

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 31-05-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdokumentatie verwijzen we u naar onze website www.access.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **HOIB-12** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.