

## TUF12D


### RTC snelkoppeling type 204.12 driehoek

#### Toepassingen

Perslucht  
Gassen  
Autogeen  
Koud water  
Koelwater, matrijs  
Thermische olie  
Vloeistoffen



**rtc**  
COUPLING TECHNOLOGY



#### Kenmerken

Onverwisselbaar  
Borst insteeknippel driehoekig  
Wordt veel gebruikt voor zuurstof  
Vakbekwaam geproduceerd  
Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding  
Past op Walther UF 012 profiel  
Customising in eigen werkplaats  
Modulair  
Hoog debiet  
Robuust ontwerp

#### Specificaties

NW 12 - 113mm<sup>2</sup>  
Temperatuur bereik: -20° tot +100°C (NBR)  
Werkdruk: 0-20 bar voor gassen  
Werkdruk: 0-30 bar voor vloeistoffen  
Geschikt voor vacuum tot 0,1 bar  
Afdichtingen: NBR  
Koppelingshuis: Messing  
Aansluitstuk: Messing  
Huls: Messing  
Klep: Messing  
Insteeknippel: Messing  
Afluitnippel huis: Messing  
Afluitnippel aansluitstuk: Messing  
Afluitnippel klep: Messing  
Optie: Viton of EPDM afdichtingen  
Optie: Ontkoppelingsbeveiliging (SI)  
Optie: Ventielontluchting (VE)  
Optie: RVS 316  
Optie: Staal

#### koppeling buitendraad



#### artikelnummer

TF120AG08MPD  
TF120AG12MPD  
TF120AG16MPD

#### omschrijving

RTC koppeling 204.12D G1/2BU  
RTC koppeling 204.12D G3/4BU  
RTC koppeling 204.12D G1/1BU

#### koppeling binnendraad



#### artikelnummer

TF120IG08MPD  
TF120IG12MPD

#### omschrijving

RTC koppeling 204.12D G1/2BI  
RTC koppeling 204.12D G3/4BI

#### koppeling slangpilaar



#### artikelnummer

TF120SL16MPD  
TF120SL19MPD

#### omschrijving

RTC koppeling 204.12D SL16MM  
RTC koppeling 204.12D SL19MM

#### afsluitnippel buitendraad



#### artikelnummer

TF122AG08MPD  
TF122AG12MPD  
TF122AG16MPD

#### omschrijving

RTC afsluitnippel 204.12D G1/2BU  
RTC afsluitnippel 204.12D G3/4BU  
RTC afsluitnippel 204.12D G1/1BU

#### afsluitnippel binnendraad







#### artikelnummer

TF122IG08MPD  
TF122IG12MPD

#### omschrijving

RTC afsluitnippel 204.12D G1/2BI  
RTC afsluitnippel 204.12D G3/4BI

<b>afsluiterpomp slangpilaar</b> 	<b>artikelnummer</b> TF122SL16MPD TF122SL19MPD	<b>omschrijving</b> RTC afsluiterpomp 204.12D SL16MM RTC afsluiterpomp 204.12D SL19MM	
<b>insteeknippel buitendraad</b> 	<b>artikelnummer</b> TF121AG08MD	<b>omschrijving</b> RTC insteeknippel 204.12D G1/2BU	
<b>insteeknippel binnendraad</b> 	<b>artikelnummer</b> TF121IG08MD	<b>omschrijving</b> RTC insteeknippel 204.12D G1/2BI	
<b>insteeknippel slangpilaar</b> 	<b>artikelnummer</b> TF121S13MD	<b>omschrijving</b> RTC insteeknippel 204.12D SL13MM	
<b>Opties, meer- en minderprijzen</b>	<b>artikelnummer</b> TF12DSI TF12Dkoppeling TF12Dafsluiterpomp TF12DVE TF12DLANG TF12DOV	<b>omschrijving</b> Meerprijs ontkoppelingsbeveiliging SI Meerprijs EPDM/Viton afdichtingen koppeling Meerprijs EPDM/Viton afdichtingen afsluiterpomp Meerprijs ontluchtend ventiel VE Meerprijs extra lange uitvoering Minderprijs zonder ventiel	

**Importeur:** Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

**Disclaimer:** Disclaimer: Dit document is met zorg op 02-06-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website [www.access.nl](http://www.access.nl).

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **TUF12D** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.