

## TSS

### MURRAY TSS TURBO SEAL KLEMMEN



#### Toepassingen



#### Kenmerken

TURBO slangklem  
compenseert warm/koud effecten  
compenseert compression-set  
constante klemkracht  
2-voudige veerwerking:  
1) door 2-kraals binnenring (dwars)  
2) door gevouwen band (lengterichting)  
electro gepolijst voor sterke lasnaad  
volledig RVS  
gelast huis  
geperforeerde band  
afgeronde randen  
geschikt voor zachte slangen  
geschikt voor siliconen slangen en balgen  
gebaseerd op SAE-type slangklem

#### Specificaties

Materiaal huis: RVS 300 / W4  
Materiaal binnenring: RVS 300 / W4  
Materiaal schroef: RVS 300 / W4  
Materiaal band: RVS verenstaal  
Zeskant: 5/16" inch = 8 mm  
Advies aandraaimoment: 5,6 Nm  
Maximaal aandraaimoment: 8,5 Nm  
huis gemerkt met MURRAY GOLD SEAL

#### MURRAY TSS



#### artikelnummer

MUTSS014S30  
MUTSS016S30  
MUTSS020S30  
MUTSS024S30  
MUTSS028S30  
MUTSS032S30  
MUTSS036S30  
MUTSS040S30  
MUTSS044S30  
MUTSS048S30  
MUTSS052S30  
MUTSS056S30  
MUTSS060S30  
MUTSS064S30  
MUTSS068S30  
MUTSS072S30  
MUTSS080S30  
MUTSS096S30  
MUTSS104S30  
MUTSS120S30

#### omschrijving

Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 14 = 28-38 mm  
Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 16 = 30-41 mm  
Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 20 = 35-48 mm  
Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 24 = 40-54 mm  
Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 28 = 41-60 mm  
Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 32 = 46-67 mm  
Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 36 = 50-73 mm  
Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 40 = 57-79 mm  
Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 44 = 64-86 mm  
Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 48 = 70-92 mm  
Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 52 = 76-98 mm  
Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 56 = 83-105 mm  
Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 60 = 89-111 mm  
Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 64 = 95-118 mm  
Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 68 = 102-124 mm  
Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 72 = 108-130 mm  
Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 80 = 121-143 mm  
Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 96 = 146-168 mm  
Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 104 = 159-181 mm  
Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 120 = 184-206 mm

**Importeur:** Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

**Disclaimer:** Disclaimer: Dit document is met zorg op 03-06-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website [www.access.nl](http://www.access.nl).

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **TSS** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.