

TBLS
MURRAY TBLS T-BOLT met VEER



Toepassingen



Kenmerken

compenseert uitzetting/krimp
compenseert compression set
geschikt voor siliconen slangen
geschikt voor koelsystemen
geschikt voor turbo's
zelfborgende moer
afgeronde klemband

Specificaties

SAE type: SLBT
max. temperatuur 120° C
max. moment: 10,2 Nm
aanbevolen moment: 5,6-6,8 Nm
Bout en moer: RVS 300 (itt afbeelding)
Band en veer: RVS 300
Draai de klem niet zover vast tot de veer geheel is ingedrukt maar houd 1 tot 2 slagen over zeskant: 7/16" = 11 mm
bout: 1/4"x28

TBLS



artikelnummer

MUTBLS0156SS
MUTBLS0187SS
MUTBLS0206SS
MUTBLS0225SS
MUTBLS0237SS
MUTBLS0250SS
MUTBLS0262SS
MUTBLS0287SS
MUTBLS0312SS
MUTBLS0337SS
MUTBLS0359SS
MUTBLS0394SS
MUTBLS0412SS
MUTBLS0437SS
MUTBLS0462SS
MUTBLS0487SS
MUTBLS0512SS
MUTBLS0537SS
MUTBLS0562SS
MUTBLS0587SS
MUTBLS0612SS
MUTBLS0637SS
MUTBLS0662SS
MUTBLS0687SS
MUTBLS0712SS
MUTBLS0737SS
MUTBLS0762SS
MUTBLS0787SS
MUTBLS0812SS
MUTBLS0837SS
MUTBLS0919SS
MUTBLS1113SS
MUTBLS1313SS

omschrijving

Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 33-40 mm
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 41-47 mm
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 46-52 mm
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 49-57 mm
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 52-60 mm
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 56-64 mm
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 59-67 mm
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 65-73 mm
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 71-79 mm
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 78-86 mm
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 83-91 mm
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 92-100 mm
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 97-105 mm
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 103-111 mm
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 109-117 mm
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 116-124 mm
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 122-130 mm
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 129-136 mm
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 135-143 mm
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 141-149 mm
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 148-155 mm
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 154-162 mm
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 160-168 mm
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 167-174 mm
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 173-181 mm
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 179-187 mm
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 186-194 mm
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 192-200 mm
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 198-206 mm
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 205-213 mm
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 219-233 mm
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 268-283 mm
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 319-334 mm

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 01-06-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.access.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **TBLS** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.