

DB
MURRAY DUAL BEAD KLEMMEN



Toepassingen



Kenmerken

2-kraals binnenring
compenseert warm/koud effecten
compenseert compression-set
constante klemkracht
volledig RVS
gelast huis
geperforeerde band
afgeronde randen
geschikt voor zachte slangen
gebaseerd op SAE-type slangklem
alternatief voor ABA SAFE slangklem

Specificaties

Materiaal huis: RVS 300 / W4
Materiaal binnenring: RVS 300 / W4
Materiaal schroef: RVS 300 / W4
Materiaal band: RVS 300 / W4
Zeskant: 5/16" inch = 8 mm
Advies aandraaimoment: 4-5,1 Nm
Maximaal aandraaimoment: 6,8 Nm
huis gemerkt met MURRAY GOLD SEAL

DB W4



artikelnummer

MUDB016SS305
MUDB020SS305
MUDB024SS305
MUDB028SS305
MUDB032SS305
MUDB036SS305
MUDB040SS305
MUDB044SS305
MUDB052SS305
MUDB072SS305
MUDB096SS305

omschrijving

Dual Bead Wormschroefklem RVS 15.9-34.9 mm
Dual Bead Wormschroefklem RVS 17.5-41.4 mm
Dual Bead Wormschroefklem RVS 23.8-47.6 mm
Dual Bead Wormschroefklem RVS 30.2-54.0 mm
Dual Bead Wormschroefklem RVS 36.5-60.3 mm
Dual Bead Wormschroefklem RVS 42.9-66.7 mm
Dual Bead Wormschroefklem RVS 49.2-73.0 mm
Dual Bead Wormschroefklem RVS 55.6-79.4 mm
Dual Bead Wormschroefklem RVS 68.3-92.1 mm
Dual Bead Wormschroefklem RVS 100.0-123.8 mm
Dual Bead Wormschroefklem RVS 138.1-161.9 mm

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 03-06-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdokumentatie verwijzen we u naar onze website www.access.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **DB** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.