

TSS**MURRAY TSS TURBO SEAL KLEMMEN****Toepassingen****Kenmerken**

TURBO slangklem
 compenseert warm/koud effecten
 compenseert compression-set
 constante klemkracht
 2-voudige veerwerking:
 1) door 2-kraals binnenring (dwars)
 2) door gevouwen band (lengterichting)
 electro gepolijst voor sterke lasnaad
 volledig RVS
 gelast huis
 geperforeerde band
 afgeronde randen
 geschikt voor zachte slangen
 geschikt voor siliconen slangen en balgen
 gebaseerd op SAE-type slangklem

Specificaties

Materiaal huis: RVS 300 / W4
 Materiaal binnenring: RVS 300 / W4
 Materiaal schroef: RVS 300 / W4
 Materiaal band: RVS verenstaal
 Zeskant: 5/16" inch = 8 mm
 Advies aandraaimoment: 5,6 Nm
 Maximaal aandraaimoment: 8,5 Nm
 huis gemerkt met MURRAY GOLD SEAL

MURRAY TSS**artikelnummer**

MUTSS014S30
 MUTSS016S30
 MUTSS020S30
 MUTSS024S30
 MUTSS028S30
 MUTSS032S30
 MUTSS036S30
 MUTSS040S30
 MUTSS044S30
 MUTSS048S30
 MUTSS052S30
 MUTSS056S30
 MUTSS060S30
 MUTSS064S30
 MUTSS068S30
 MUTSS072S30
 MUTSS080S30
 MUTSS096S30
 MUTSS104S30
 MUTSS120S30

omschrijving

Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 14 = 28-38 mm
 Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 16 = 30-41 mm
 Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 20 = 35-48 mm
 Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 24 = 40-54 mm
 Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 28 = 41-60 mm
 Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 32 = 46-67 mm
 Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 36 = 50-73 mm
 Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 40 = 57-79 mm
 Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 44 = 64-86 mm
 Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 48 = 70-92 mm
 Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 52 = 76-98 mm
 Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 56 = 83-105 mm
 Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 60 = 89-111 mm
 Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 64 = 95-118 mm
 Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 68 = 102-124 mm
 Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 72 = 108-130 mm
 Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 80 = 121-143 mm
 Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 96 = 146-168 mm
 Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 104 = 159-181 mm
 Constant Tension Wormschroefklem RVS nr. 120 = 184-206 mm

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 03-06-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.access.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **TSS** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.