

**C902ML320S**  
**CEJN Multilink C320S**

**Toepassingen**  
Perslucht



**Kenmerken**

Modulaire manifold  
Flexibele muurplaat met geïntegreerde koppelingen  
Verticaal en horizontaal te gebruiken  
180° draaibaar  
Snelle (dus goedkope) installatie  
Snelkoppelingen zelfontluchtend (ARBO / EN953)

**Specificaties**

NW 7.6 - 2250 l/min  
Temperatuur bereik: -20° tot +100°C  
Werkdruk: 0-16 bar  
Barst druk groter dan 140 bar  
Aankoppelkracht bij 6 bar: 86N  
Geschikt voor vacuüm tot 0,1 bar  
Materiaal manifold: Staal, verzinkt

**manifolds**



**artikelnummer**  
CE19902 9202  
CE19902 9203  
CE19902 9204

**omschrijving**

CEJN Multilink C320S 2-voudig G 1/2 binnendraad  
CEJN Multilink C320S 3-voudig G 1/2 binnendraad  
CEJN Multilink C320S 4-voudig G 1/2 binnendraad

**Importeur:** Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

**Disclaimer:** Disclaimer: Dit document is met zorg op 31-05-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website [www.access.nl](http://www.access.nl).

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **C902ML320S** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.