

C902ML320S
CEJN Multilink C320S

Toepassingen
Perslucht



Kenmerken

Modulaire manifold
Flexibele muurplaat met geïntegreerde koppelingen
Verticaal en horizontaal te gebruiken
180° draaibaar
Snelle (dus goedkope) installatie
Snelkoppelingen zelfontluchtend (ARBO / EN953)

Specificaties

NW 7.6 - 2250 l/min
Temperatuur bereik: -20° tot +100°C
Werkdruk: 0-16 bar
Barst druk groter dan 140 bar
Aankoppelkracht bij 6 bar: 86N
Geschikt voor vacuum tot 0,1 bar
Materiaal manifold: Staal, verzinkt

manifolds



artikelnummer
CE19902 9202
CE19902 9203
CE19902 9204

omschrijving

CEJN Multilink C320S 2-voudig G 1/2 binnendraad
CEJN Multilink C320S 3-voudig G 1/2 binnendraad
CEJN Multilink C320S 4-voudig G 1/2 binnendraad

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 31-05-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.access.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **C902ML320S** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.