


CMGU46**CMATIC veiligheidskoppeling GU46****Toepassingen**

Perslucht
Gassen

**Kenmerken**

Ergonomische drukknop bediening
Compacte constructie
Veilig afkoppelen conform EN983 en ARBO
De 1e keer op de knop drukken ontlucht de koppeling
De 2e keer op de knop drukken geeft de insteeknippel vrij
Nachtstand: Geen lekkage terwijl de slang in de koppeling blijft zitten
Draaibare achteraansluiting: Drukknop gemakkelijk te positioneren
Gemakkelijk onder druk aan te koppelen
Geen lekkage door 3 voudige afdichting
Economisch in aanschaf en gebruik
Robuust ontwerp, lange levensduur
Optie: Ook leverbaar in RVS 316 / Viton (CMGX46)

Specificaties

Temperatuur bereik: -20° tot +70°C
Werkdruk: 0-12 bar
Geschikt voor vacuum tot 0,1 bar
Flow: 1800 l/min
Koppelingshuis: Aluminium
Voorzijde: Staal, gehard en verzinkt
Drukknop: Staal, gehard en verzinkt
Aansluitstuk: Messing vernikkeld
Buitendraad voorzien van NBR o-ring afdichting
Gewicht met 8 mm slangpilaar: 110 gram
Insteeknippels: Staal

koppeling binnendraad**artikelnummer**

CMGU46070IG04
CMGU46070IG06
CMGU46070IG08

omschrijving

CMATIC veiligheidskoppeling GU46 G1/4BI
CMATIC veiligheidskoppeling GU46 G3/8BI
CMATIC veiligheidskoppeling GU46 G1/2BI

koppeling buitendraad**artikelnummer**

CMGU46070AG06
CMGU46070AG08

omschrijving

CMATIC veiligheidskoppeling GU46 R3/8BU
CMATIC veiligheidskoppeling GU46 R1/2BU

koppeling slangpilaar**artikelnummer**

CMGU46070SL08
CMGU46070SL10
CMGU46070SL13

omschrijving

CMATIC veiligheidskoppeling GU46 SL08MM
CMATIC veiligheidskoppeling GU46 SL10MM
CMATIC veiligheidskoppeling GU46 SL13MM

insteeknippel buitendraad**artikelnummer**

T025RU10SXN
T025RU13SXN
T025RU17SXN
T025RU21SXN
T025EUM14SXN
T025EUM16SXN
T025EUM18SXN

omschrijving

RTC insteeknippel 025 R1/8BU
RTC insteeknippel 025 R1/4BU
RTC insteeknippel 025 R3/8BU
RTC insteeknippel 025 R1/2BU
RTC insteeknippel 025 M14X1,5BU
RTC insteeknippel 025 M16X1,5BU
RTC insteeknippel 025 M18X1,5BU

insteeknippel binnendraad**artikelnummer**

T025DU10SXN
T025DU13SXN
T025DU17SXN
T025DU21SXN
T025DUM14SXN
T025DUM16SXN
T025DUM18SXN

omschrijving

RTC insteeknippel 025 G1/8BI
RTC insteeknippel 025 G1/4BI
RTC insteeknippel 025 G3/8BI
RTC insteeknippel 025 G1/2BI
RTC insteeknippel 025 M14X1,5BI
RTC insteeknippel 025 M16X1,5BI
RTC insteeknippel 025 M18X1,5BI

insteeknippel slangpilaar**artikelnummer**

T025HU06SXX
T025HU08SXX
T025HU09SXX
T025HU10SXX
T025HU13SXX
T025HU16SXX
T025PU04SXX
T025PU06SXX
T025PU064SXX
T025PU08SXX
T025PU084SXX
T025PU09SXX
T025PU094SXX
T025PU115SXX
T025MU06SXX
T025MU08SXX
T025MU10SXX
T025YU06SXX
T025YU08SXX
T025YU09SXX

omschrijving

RTC insteeknippel 025 SL06MM
RTC insteeknippel 025 SL08MM
RTC insteeknippel 025 SL09MM
RTC insteeknippel 025 SL10MM
RTC insteeknippel 025 SL13MM
RTC insteeknippel 025 SL16MM
RTC insteeknippel 025 T6X4MM
RTC insteeknippel 025 T8X6MM
RTC insteeknippel 025 T10X6,5MM
RTC insteeknippel 025 T10X8MM
RTC insteeknippel 025 T12X8MM
RTC insteeknippel 025 T12X9MM
RTC insteeknippel 025 T13X9MM
RTC insteeknippel 025 T16X11MM
RTC schotsteeknippel 025 SL06MM
RTC schotsteeknippel 025 SL08MM
RTC schotsteeknippel 025 SL10MM
RTC insteeknippel 025 T8X6MM AKS
RTC insteeknippel 025 T10X8MM AKS
RTC insteeknippel 025 T12X9MM AKS

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 19-08-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.access.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **CMGU46** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.