







<p>CMGX10 RVS koppeling GX10</p> <p>Toepassingen Perslucht Gassen Reiniging Koud water Vloeistoffen</p>		  
---	---	--

<p>Kenmerken Past op Orion, Euro en ISO-B profiel RVS 316 uitvoering met Viton afdichtingen Eenhand bediening</p>	<p>Specificaties Temperatuur bereik: -20° tot +150°C Werkdruk: 0-15 bar Geschikt voor vacuüm tot 0,1 bar Flow met 025 insteeknippel: 1600 l/min Koppelingshuis: RVS 316 Aansluitstuk: RVS 316 Afdichtingen: Viton Insteeknippels: RVS 316</p>
--	--

<p>koppeling binnendraad</p> 	<p>artikelnummer CMGX10070IG04RV</p>	<p>omschrijving CMATIC koppeling profiel 025/022/023 G 1/4 binnendraad RVS 316</p>	
--	---	---	--

<p>Insteeknippel binnendraad</p> 	<p>artikelnummer CMGX10071IG04R CMGX10071IG06R</p>	<p>omschrijving CMATIC insteeknippel G1/4BI RVS 316 CMATIC insteeknippel G3/8BI RVS 316</p>	
---	---	--	--

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 31-05-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdokumentatie verwijzen we u naar onze website www.access.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **CMGX10** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.