


**CMGX10**  
**RVS koppeling GX10**

**Toepassingen**

Perslucht  
Gassen  
Reiniging  
Koud water  
Vloeistoffen



**Acess**



**Kenmerken**

Past op Orion, Euro en ISO-B profiel  
RVS 316 uitvoering met Viton afdichtingen  
Eenhand bediening

**Specificaties**

Temperatuur bereik: -20° tot +150°C  
Werkdruk: 0-15 bar  
Geschikt voor vacuüm tot 0,1 bar  
Flow met 025 insteeknippel: 1600 l/min  
Koppelingshuis: RVS 316  
Aansluitstuk: RVS 316  
Afdichtingen: Viton  
Insteeknippels: RVS 316

**koppeling binnendraad**



**artikelnummer**  
CMGX10070IG04RV

**omschrijving**  
CMATIC koppeling profiel 025/022/023 G 1/4 binnendraad RVS 316

**Insteeknippel binnendraad**



**artikelnummer**  
CMGX10071IG04R  
CMGX10071IG06R

**omschrijving**  
CMATIC insteeknippel G1/4BI RVS 316  
CMATIC insteeknippel G3/8BI RVS 316

**Importeur:** Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

**Disclaimer:** Disclaimer: Dit document is met zorg op 31-05-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdokumentatie verwijzen we u naar onze website [www.access.nl](http://www.access.nl).

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **CMGX10** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.