

HOHQ-06**HOLMBURY FF ISO 16028 DN06****Toepassingen**

Gassen
Thermische olie
Hydrauliek
Vloeistoffen

**Kenmerken**

Flat Face koppeling, geen medium verlies tijdens aan- en afkoppelen
Conform ISO 16028
Gemakkelijk schoon te maken door vlakke connectiezijden
HQ koppelingen zijn bestand tegen drukpulsen
HQ koppelingen hebben een hoog debiet in vergelijking met andere merken
Geen luchtinsluiting bij aankoppelen
Ontkoppelingsbeveiliging in de bedieningshuis
Speciale Zink-Nikkel oppervlaktebehandeling: zeer corrosiebestendig
Robuust ontwerp, lange levensduur
Voldoet aan milieu wet- en regelgeving i.t.t. conventionele ISO A/B koppelingen
HOLMBURY is de uitvinder van de ISO 16028 Flat Face koppeling

Specificaties

Temperatuur bereik: -40° tot +106°C
Werkdruk (gekoppeld): 400 bar
Barstdruk (gekoppeld): groter dan 2000 bar
Barstdruk (afsluittippel): groter dan 1850 bar
Barstdruk (koppeling): groter dan 1220 bar
Koppeling: Gehard staal
Afsluittippels: Gehard staal
Afdichting: NBR
Grootte: DN 06 - BG 1
Gewicht: 290 gram/set
Flow: 15 l/m dP 1 bar - 40 l/m dP 5 bar (Shell Tellus 27@40°C - 32 cSt)
Optie: Afdichting Viton (tot 180°C)
Optie: Afdichting Kalrez (tot 240°C)
Optie: Uitvoering in RVS 316 (HSS serie)
Optie: NPT, JIC, SAE en Metrische draad
Optie: DIN 2353 pijpnaam L en S
Optie: buitendraad
De HOLMBURY HQ koppeling is verkrijgbaar van DN06-DN25 (1/4" - 1 1/4")

koppeling binnendraad

artikelnummer
HOHQ060IG04SP

omschrijving
Holmbury FF koppeling ISO 16028 DN06 G1/4BI

afsluittippel binnendraad

artikelnummer
HOHQ062IG04SP

omschrijving
Holmbury FF afsluittippel ISO 16028 DN06 G1/4BI

Stofkappen

artikelnummer
HOHQ065R
HOHQ066R

omschrijving
PVC Stofkap tbv ISO 16028 DN06 koppeling, rood
PVC Stofkap tbv ISO 16028 DN06 afsluittippel, rood

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 03-06-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdokumentatie verwijzen we u naar onze website www.access.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **HOHQ-06** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.