

HOHQ-12

HOLMBURY FF ISO 16028 DN12

Toepassingen

Gassen
Thermische olie
Hydrauliek
Vloeistoffen



Kenmerken

Flat Face koppeling, geen medium verlies tijdens aan- en afkoppelen
Conform ISO 16028
Gemakkelijk schoon te maken door vlakke connectiezijden
HQ koppelingen zijn bestand tegen drukpulsen
HQ koppelingen hebben een hoog debiet in vergelijking met andere merken
Geen luchtinsluiting bij aankoppelen
Ontkoppelingsbeveiliging in de bedieningshuls
Speciale Zink-Nikkel oppervlaktebehandeling: zeer corrosiebestendig
Robuust ontwerp, lange levensduur
Voldoet aan milieu wet- en regelgeving i.t.t. conventionele ISO A/B koppelingen
HOLMBURY is de uitvinder van de ISO 16028 Flat Face koppeling

Specificaties

Temperatuur bereik: -40° tot +106°C
Werkdruk (gekoppeld): 350 bar
Barstdruk (gekoppeld): groter dan 1500 bar
Barstdruk (afsluitnippel): groter dan 1200 bar
Barstdruk (koppeling): groter dan 1050 bar
Koppeling: Gehard staal
Afsluitnippels: Gehard staal
Afdichting: NBR
Grootte: DN 12 - BG 3
Gewicht: 730/800 gram/set
Flow: 70 l/m dP 1 bar - 155 l/m dP 5 bar (Shell Tellus 27@40°C - 32 cSt)
Optie: Afdichting Viton (tot 180°C)
Optie: Afdichting Kalrez (tot 240°C)
Optie: Uitvoering in RVS 316 (HSS serie)
Optie: NPT, JIC, SAE en Metrische draad
Optie: DIN 2353 pijpopcode L en S
Optie: buitendraad
De HOLMBURY HQ koppeling is verkrijgbaar van DN06-DN25 (1/4" - 1 1/4")

koppeling binnendraad



artikelnummer

HOHQ120IG08SP
HOHQ120IG12SP

omschrijving

Holmbury FF koppeling ISO 16028 DN12 G1/2BI
Holmbury FF koppeling ISO 16028 DN12 G3/4BI

afsluitnippel binnendraad



artikelnummer

HOHQ122IG08SP
HOHQ122IG12SP

omschrijving

Holmbury FF afsluitnippel ISO 16028 DN12 G1/2BI
Holmbury FF afsluitnippel ISO 16028 DN12 G3/4BI

stofkappen



artikelnummer

HOHQ12085R
HOHQ12125R
HOHQ12086R
HOHQ12126R

omschrijving

PVC Stofkap tbv ISO 16028 DN12-1/2 koppeling, rood
PVC Stofkap tbv ISO 16028 DN12-3/4 koppeling, rood
PVC Stofkap tbv ISO 16028 DN12-1/2 afsluitnippel, rood
PVC Stofkap tbv ISO 16028 DN12-3/4 afsluitnippel, rood

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 01-06-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.access.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **HOHQ-12** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.