

## HOHQ-19

### HOLMBURY FF ISO 16028 DN19

#### Toepassingen

Gassen  
Thermische olie  
Hydrauliek  
Vloeistoffen



#### Kenmerken

Flat Face koppeling, geen medium verlies tijdens aan- en afkoppelen  
Conform ISO 16028  
Gemakkelijk schoon te maken door vlakke connectiezijden  
HQ koppelingen zijn bestand tegen drukpulsen  
HQ koppelingen hebben een hoog debiet in vergelijking met andere merken  
Geen luchtinsluiting bij aankoppelen  
Ontkoppelingsbeveiliging in de bedieningshuls  
Speciale Zink-Nikkel oppervlaktebehandeling: zeer corrosiebestendig  
Robuust ontwerp, lange levensduur  
Voldoet aan milieu wet- en regelgeving i.t.t. conventionele ISO A/B koppelingen  
HOLMBURY is de uitvinder van de ISO 16028 Flat Face koppeling

#### Specificaties

Temperatuur bereik: -40° tot +106°C  
Werkdruk (gekoppeld): 350 bar  
Barstdruk (gekoppeld): groter dan 1450 bar  
Barstdruk (afsluittippel): groter dan 1200 bar  
Barstdruk (koppeling): groter dan 1050 bar  
Koppeling: Gehard staal  
Afsluitnippels: Gehard staal  
Afdichting: NBR  
Grootte: DN 19 - BG 6  
Gewicht: 1,35 - 1,4 kg/set  
Flow: 145 l/m dP 1 bar - 380 l/m dP 5 bar (Shell Tellus 27@40°C - 32 cSt)  
Optie: Afdichting Viton (tot 180°C)  
Optie: Afdichting Kalrez (tot 240°C)  
Optie: Uitvoering in RVS 316 (HSS serie)  
Optie: NPT, JIC, SAE en Metrische draad  
Optie: DIN 2353 pijpopname L en S  
Optie: buitendraad  
De HOLMBURY HQ koppeling is verkrijgbaar van DN06-DN25 (1/4" - 1 1/4")

#### koppeling binnendraad



**artikelnummer**  
HOHQ190IG12SP  
HOHQ190IG16SP

**omschrijving**  
Holmbury FF koppeling ISO 16028 DN19 G3/4BI  
Holmbury FF koppeling ISO 16028 DN19 G1/1BI

#### afsluittippel binnendraad



**artikelnummer**  
HOHQ192IG12SP  
HOHQ192IG16SP

**omschrijving**  
Holmbury FF afsluittippel ISO 16028 DN19 G3/4BI  
Holmbury FF afsluittippel ISO 16028 DN19 G1/1BI

#### stofkappen



**artikelnummer**  
HOHQ195R  
HOHQ196R

**omschrijving**  
PVC Stofkap tbv ISO 16028 DN19 koppeling, rood  
PVC Stofkap tbv ISO 16028 DN19 afsluittippel, rood

**Importeur:** Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

**Disclaimer:** Disclaimer: Dit document is met zorg op 31-05-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website [www.access.nl](http://www.access.nl).

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **HOHQ-19** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.