

<p>HOIA-10 HOLMBURY ISO 7241-A DN10</p> <p>Toepassingen Gassen Thermische olie Hydrauliek Vloeistoffen</p>		  	
<p>Kenmerken Conform ISO 7241 serie A IA koppelingen zijn bestand tegen drukpulsen IA koppelingen zijn voorzien van hoog debiet ventielen (poppet valves) Ventielafdichtingen voorzien van een beschermband Ook onder druk roteert de afsluitnippel in de koppeling: Geen torderende slang Hoogwaardige oppervlaktebehandeling: zeer corrosiebestendig Robuust ontwerp, lange levensduur</p>	<p>Specificaties Temperatuur bereik: -20° tot +100°C Werkdruk: 300 bar Koppeling: Gehard staal Afsluitnippels: Gehard staal Afdichting: NBR Grootte: DN 10 - BG 2 Gewicht: 0,2 kg/set Flow: 21 l/m dP 1 bar - 55 l/m dP 5 bar (Hydraulische olie 30 cSt) Optie: Afdichting Viton (tot 180°C) Optie: Uitvoering in messing Optie: Uitvoering in RVS 316 Optie: NPT en SAE draad Optie: buitendraad HOLMBURY IA serie verkrijgbaar van DN06-DN50 (1/4" - 2")</p>		
<p>koppeling binnendraad</p> 	<p>artikelnummer HOIA100IG06SP</p>	<p>omschrijving Holmbury koppeling ISO A DN10 G3/8BI</p>	
<p>afsluitnippel binnendraad</p> 	<p>artikelnummer HOIA102IG06SP</p>	<p>omschrijving Holmbury afsluitnippel ISO A DN10 G3/8BI</p>	
<p>stofkappen</p> 	<p>artikelnummer HOIA105R HOIA106R</p>	<p>omschrijving PVC Stofplug tbv ISO A DN10 koppeling, rood PVC Stofkap tbv ISO A DN10 afsluitnippel, rood</p>	

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 31-05-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdokumentatie verwijzen we u naar onze website www.access.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **HOIA-10** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.