

<p>HOIB-10 HOLMBURY ISO 7241-B DN10</p> <p>Toepassingen Gassen Thermische olie Hydrauliek Vloeistoffen</p>			 
<p>Kenmerken Conform ISO 7241 serie B IB koppelingen zijn bestand tegen drukpulsen IB koppelingen zijn voorzien van hoog debiet ventielen (poppet valves) Ventielafdichtingen voorzien van een beschermband Ook onder druk roteert de afsluitnippel in de koppeling: Geen torderende slang Hoogwaardige oppervlaktebehandeling: zeer corrosiebestendig Robuust ontwerp, lange levensduur IB serie getest op 1.000.000 cycli 0-250 bar @ 1Hz</p>	<p>Specificaties Temperatuur bereik: -20° tot +100°C Werkdruk: 250 bar Koppeling: Gehard staal Afsluitnippels: Gehard staal Afdichting: NBR o-ring met PTFE back-up ring Grootte: DN 10 - BG 2 Gewicht: 0,28 kg/set Flow: 28 l/m dP 1 bar - 65 l/m dP 5 bar (30 cSt hydraulische olie) Optie: Afdichting EPDM of CR Optie: Uitvoering in messing Optie: Uitvoering in RVS 316 Optie: NPT draad HOLMBURY IB serie verkrijgbaar van DN04-DN25 (1/8" -1")</p>		
<p>koppeling binnendraad</p> 	<p>artikelnummer HOIB100IG06SP</p>	<p>omschrijving Holmbury koppeling ISO B DN10 G3/8BI</p>	
<p>afsluitnippel binnendraad</p> 	<p>artikelnummer HOIB102IG06SP</p>	<p>omschrijving Holmbury afsluitnippel ISO B DN10 G3/8BI</p>	
<p>stofkappen</p> 	<p>artikelnummer HOIB105R HOIB106R</p>	<p>omschrijving PVC Stofplug tbv ISO B DN10 koppeling, rood PVC Stofkap tbv ISO B DN10 afsluitnippel, rood</p>	

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 31-05-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.access.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **HOIB-10** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.