


**HOIB-19**  
**HOLMBURY ISO 7241-B DN19**

**Toepassingen**

Gassen  
Thermische olie  
Hydrauliek  
Vloeistoffen



**Kenmerken**

Conform ISO 7241 serie B  
IB koppelingen zijn bestand tegen drukpulsen  
IB koppelingen zijn voorzien van hoog debiet ventielen (poppet valves)  
Ventielafdichtingen voorzien van een beschermband  
Ook onder druk roteert de afsluittippel in de koppeling: Geen torderende slang  
Hoogwaardige oppervlaktebehandeling: zeer corrosiebestendig  
Robuust ontwerp, lange levensduur  
IB serie getest op 1.000.000 cycli 0-250 bar @ 1Hz

**Specificaties**

Temperatuur bereik: -20° tot +100°C  
Werkdruk: 230 bar  
Koppeling: Gehard staal  
Afsluitnippels: Gehard staal  
Afdichting: NBR o-ring met PTFE back-up ring  
Grootte: DN 19 - BG 4  
Gewicht: 0,88 kg/set  
Flow: 80 l/m dP 1 bar - 180 l/m dP 5 bar (30 cSt hydraulische olie)  
Optie: Afdichting EPDM of CR  
Optie: Uitvoering in messing  
Optie: Uitvoering in RVS 316  
Optie: NPT draad  
HOLMBURY IB serie verkrijgbaar van DN04-DN25 (1/8" -1")

**koppeling binnendraad**



**artikelnummer**  
HOIB190IG12SP

**omschrijving**  
Holmbury koppeling ISO B DN19 G3/4BI

**afsluittippel binnendraad**



**artikelnummer**  
HOIB192IG12SP

**omschrijving**  
Holmbury afsluittippel ISO B DN19 G3/4BI

**stofkappen**



**artikelnummer**  
HOIB195R  
HOIB196R

**omschrijving**  
PVC Stofplug tbv ISO B DN19 koppeling, rood  
PVC Stofkap tbv ISO B DN19 afsluittippel, rood

**Importeur:** Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

**Disclaimer:** Disclaimer: Dit document is met zorg op 31-05-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website [www.access.nl](http://www.access.nl).

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **HOIB-19** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.