

HOIB-25
HOLMBURY ISO 7241-B DN25

Toepassingen

Gassen
Thermische olie
Hydrauliek
Vloeistoffen



Kenmerken

Conform ISO 7241 serie B
IB koppelingen zijn bestand tegen drukpulsen
IB koppelingen zijn voorzien van hoog debiet ventielen (poppet valves)
Ventielafdichtingen voorzien van een beschermband
Ook onder druk roteert de afsluitnippel in de koppeling: Geen torderende slang
Hoogwaardige oppervlaktebehandeling: zeer corrosiebestendig
Robuust ontwerp, lange levensduur
IB serie getest op 1.000.000 cycli 0-250 bar @ 1Hz

Specificaties

Temperatuur bereik: -20° tot +100°C
Werkdruk: 230 bar
Koppeling: Gehard staal
Afsluitnippels: Gehard staal
Afdichting: NBR o-ring met PTFE back-up ring
Grootte: DN 25 - BG 6
Gewicht: 1,3 kg/set
Flow: 160 l/m dP 1 bar - 390 l/m dP 5 bar (30 cSt hydraulische olie)
Optie: Afdichting EPDM of CR
Optie: Uitvoering in messing
Optie: Uitvoering in RVS 316
Optie: NPT draad
HOLMBURY IB serie verkrijgbaar van DN04-DN25 (1/8" -1")

koppeling binnendraad



artikelnummer
HOIB250IG16SP

omschrijving
Holmbury koppeling ISO B DN25 G1/1BI

afsluitnippel binnendraad



artikelnummer
HOIB252IG16SP

omschrijving
Holmbury afsluitnippel ISO B DN25 G1/1BI

stofkappen



artikelnummer
HOIB255R
HOIB256R

omschrijving
PVC Stofplug tbv ISO B DN25 koppeling, rood
PVC Stofkap tbv ISO B DN25 afsluitnippel, rood

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 31-05-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdokumentatie verwijzen we u naar onze website www.access.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **HOIB-25** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.