

HOPSP-10**HOLMBURY ISO 14540 DN10****Toepassingen**

Gassen
Thermische olie
Hydrauliek
Vloeistoffen

Kenmerken

Conform ISO 14540
PSP koppelingen zijn bestand tegen drukpulsen
PSP koppelingen zijn voorzien van hoog debiet ventielen (poppet valves)
Hoogwaardige 3-laagse oppervlaktebehandeling: zeer corrosiebestendig
Robuust ontwerp, lange levensduur
Aankoppelbaar onder lage restdruk
Bidirectional flow
Stalen stofkappen met ketting dienen apart besteld te worden

Specificaties

Temperatuur bereik: -30° tot +106°C
Werkdruk: 1000 bar
Koppeling: Gehard staal
Afsluitnippels: Gehard staal
Afdichting: PU + NBR
Grootte: DN 10
3/8"NPT draad
Flow: 9,5 l/m dP 1 bar - 25 l/m dP 5 bar (Hydraulische olie 32 cSt)
HOLMBURY PSP serie verkrijgbaar van DN06-DN10 (1/4" - 3/8")
PSP10 wordt gebruikt op vijzels, momentsleutels, rescue-equipment
Koppeling uitwisselbaar met Parker Pioneer en Holmatro Y 218 koppelingen
Nippel uitwisselbaar met Parker Pioneer en Holmatro Y 219 nippel

koppeling buitendraad**artikelnummer**

HOHPA100AN6SPP

omschrijving

Holmbury koppeling PSP DN10 NPT3/8BU

afsluithnippel binnendraad**artikelnummer**

HOHPA100IN6SPP

omschrijving

Holmbury afsluithnippel PSP DN10 NPT3/8BI

stofplug**artikelnummer**

HOHPA105

omschrijving

Stalen Stofplug tbv PSP/PSB DN10 koppeling

stofkap**artikelnummer**

HOHPA106

omschrijving

Stalen Stofkap tbv PSP/PSB DN10 afsluithnippel

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 02-06-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.access.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **HOPSP-10** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.