

DRY-BREAK

Smartflow Dry break koppelingen

Toepassingen

Koud water
Vloeistoffen



Kenmerken

Conform TEAM spec en NATO STANAG 3756
Uitwisselbaar met alle gangbare merken Dry break koppelingen
Vakbekwaam ontworpen en geproduceerd in het Verenigd Koninkrijk
Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding
Eenvoudig te bedienen
Hoge flow (voorbeeld met Kerosine 20°C / 2 bar):
Flow 1": 250 l/min
Flow 2": 600 l/min
Flow 2.5": 1.400 l/min
Flow 3": 1.800 l/min
Flow 4": 3.360 l/min

Specificaties

Temperatuur bereik: -20°C tot +60°C
Maximale werkdruk: 25 bar
Maximale ont-/koppeldruk: 4 bar
BSP binnendraad
Maatvoering 1" tot 4" (groter op aanvraag)
Materiaal: RVS316Ti / 1.4571
Afdichting: Viton (FKM / FPM)
Optie: NPT draad, flens
Optie: Aluminium uitvoering
Optie: Viton FDA, EPDM, Kalrez (of alternatief FFKM)
Optie: Nitril stofkap / plug

Koppeling DN25 (56 mm)



artikelnummer

SMDB160IG16AV
SMDB160IN16AV
SMDB160IG20AV
SMDB160IN20AV
SMDB160IG16RV
SMDB160IN16RV
SMDB160IG20RV
SMDB160IN20RV
SMDB162IG16AV
SMDB162IN16AV
SMDB162IG20AV
SMDB162IN20AV
SMDB162IG16RV
SMDB162IN16RV
SMDB162IG20RV
SMDB162IN20RV
SMDB165
SMDB166

omschrijving

Slangkoppeling Dry break DN25 (56 mm) x 1" BSP inw. Aluminium Viton
Slangkoppeling Dry break DN25 (56 mm) x 1" NPT inw. Aluminium Viton
Slangkoppeling Dry break DN25 (56 mm) x 1 1/4" BSP inw. Aluminium Viton
Slangkoppeling Dry break DN25 (56 mm) x 1 1/4" NPT inw. Aluminium Viton
Slangkoppeling Dry break DN25 (56 mm) x 1" BSP inw. RVS316 Viton
Slangkoppeling Dry break DN25 (56 mm) x 1" NPT inw. RVS316 Viton
Slangkoppeling Dry break DN25 (56 mm) x 1 1/4" BSP inw. RVS316 Viton
Slangkoppeling Dry break DN25 (56 mm) x 1 1/4" NPT inw. RVS316 Viton
Tanknippel Dry break DN25 (56 mm) x 1" BSP inw. Aluminium Viton
Tanknippel Dry break DN25 (56 mm) x 1" NPT inw. Aluminium Viton
Tanknippel Dry break DN25 (56 mm) x 1 1/4" BSP inw. Aluminium Viton
Tanknippel Dry break DN25 (56 mm) x 1 1/4" NPT inw. Aluminium Viton
Tanknippel Dry break DN25 (56 mm) x 1" BSP inw. RVS316 Viton
Tanknippel Dry break DN25 (56 mm) x 1" NPT inw. RVS316 Viton
Tanknippel Dry break DN25 (56 mm) x 1 1/4" BSP inw. RVS316 Viton
Tanknippel Dry break DN25 (56 mm) x 1 1/4" NPT inw. RVS316 Viton
Nitril stofplug voor Dry break slangkoppeling DN25 (56 mm)
Nitril stofkap voor Dry break afsluitnippel DN25 (56 mm)

Koppeling DN50 (70 mm)






artikelnummer

SMDB320IG24AV
SMDB320IN24AV
SMDB320IG32AV
SMDB320IN32AV
SMDB320IG24RV
SMDB320IN24RV
SMDB320IG32RV
SMDB320IN32RV
SMDB320IG24AVD
SMDB320IN24AVD
SMDB320IG32AVD
SMDB320IN32AVD
SMDB320IG24RVD
SMDB320IN24RVD
SMDB320IG32RVD
SMDB320IN32RVD
SMDB322IG24AV
SMDB322IN24AV
SMDB322IG32AV
SMDB322IN32AV
SMDB322IG24RV
SMDB322IN24RV
SMDB322IG32RV
SMDB322IN32RV
SMDB325
SMDB326

omschrijving

Slangkoppeling Dry break DN50 (70 mm) x 1 1/2" BSP inw. Aluminium Viton
Slangkoppeling Dry break DN50 (70 mm) x 1 1/2" NPT inw. Aluminium Viton
Slangkoppeling Dry break DN50 (70 mm) x 2" BSP inw. Aluminium Viton
Slangkoppeling Dry break DN50 (70 mm) x 2" NPT inw. Aluminium Viton
Slangkoppeling Dry break DN50 (70 mm) x 1 1/2" BSP inw. RVS316 Viton
Slangkoppeling Dry break DN50 (70 mm) x 1 1/2" NPT inw. RVS316 Viton
Slangkoppeling Dry break DN50 (70 mm) x 2" BSP inw. RVS316 Viton
Slangkoppeling Dry break DN50 (70 mm) x 2" NPT inw. RVS316 Viton
Slangkoppeling Dry break DN50 (70 mm) x 1 1/2" BSP inw. Aluminium Viton D.hendel
Slangkoppeling Dry break DN50 (70 mm) x 1 1/2" NPT inw. Aluminium Viton D.hendel
Slangkoppeling Dry break DN50 (70 mm) x 2" BSP inw. Aluminium Viton D.hendel
Slangkoppeling Dry break DN50 (70 mm) x 2" NPT inw. Aluminium Viton D.hendel
Slangkoppeling Dry break DN50 (70 mm) x 1 1/2" BSP inw. RVS316 Viton D.hendel
Slangkoppeling Dry break DN50 (70 mm) x 1 1/2" NPT inw. RVS316 Viton D.hendel
Slangkoppeling Dry break DN50 (70 mm) x 2" BSP inw. RVS316 Viton D.hendel
Slangkoppeling Dry break DN50 (70 mm) x 2" NPT inw. RVS316 Viton D.hendel
Tanknippel Dry break DN50 (70 mm) x 1 1/2" BSP inw. Aluminium Viton
Tanknippel Dry break DN50 (70 mm) x 1 1/2" NPT inw. Aluminium Viton
Tanknippel Dry break DN50 (70 mm) x 2" BSP inw. Aluminium Viton
Tanknippel Dry break DN50 (70 mm) x 2" NPT inw. Aluminium Viton
Tanknippel Dry break DN50 (70 mm) x 1 1/2" BSP inw. RVS316 Viton
Tanknippel Dry break DN50 (70 mm) x 1 1/2" NPT inw. RVS316 Viton
Tanknippel Dry break DN50 (70 mm) x 2" BSP inw. RVS316 Viton
Tanknippel Dry break DN50 (70 mm) x 2" NPT inw. RVS316 Viton
Nitril stofplug voor Dry break slangkoppeling DN50 (70 mm)
Nitril stofkap voor Dry break afsluitnippel DN50 (70 mm)

<p>Koppeling DN65 (105 mm)</p> 	<p>artikelnummer SMDB400IG40AV SMDB400IN40AV SMDB400IG48AV SMDB400IN48AV SMDB400IG40RV SMDB400IN40RV SMDB400IG48RV SMDB400IN48RV SMDB402IG40AV SMDB402IN40AV SMDB402IG48AV SMDB402IN48AV SMDB402IG40RV SMDB402IN40RV SMDB402IG48RV SMDB402IN48RV SMDB405 SMDB406</p>	<p>omschrijving Slangkoppeling Dry break DN65 (105 mm) x 2 1/2"BSP inw. Aluminium Viton Slangkoppeling Dry break DN65 (105 mm) x 2 1/2"NPT inw. Aluminium Viton Slangkoppeling Dry break DN65 (105 mm) x 3"BSP inw. Aluminium Viton Slangkoppeling Dry break DN65 (105 mm) x 3 "NPT inw. Aluminium Viton Slangkoppeling Dry break DN65 (105 mm) x 2 1/2"BSP inw. RVS316 Viton Slangkoppeling Dry break DN65 (105 mm) x 2 1/2"NPT inw. RVS316 Viton Slangkoppeling Dry break DN65 (105 mm) x 3"BSP inw. RVS316 Viton Slangkoppeling Dry break DN65 (105 mm) x 3"NPT inw. RVS316 Viton Tanknippel Dry break DN65 (105 mm) x 2 1/2"BSP inw. Aluminium Viton Tanknippel Dry break DN65 (105 mm) x 2 1/2"NPT inw. Aluminium Viton Tanknippel Dry break DN65 (105 mm) x 3"BSP inw. Aluminium Viton Tanknippel Dry break DN65 (105 mm) x 3"NPT inw. Aluminium Viton Tanknippel Dry break DN65 (105 mm) x 2 1/2"BSP inw. RVS316 Viton Tanknippel Dry break DN65 (105 mm) x 2 1/2"NPT inw. RVS316 Viton Tanknippel Dry break DN65 (105 mm) x 3"BSP inw. RVS316 Viton Tanknippel Dry break DN65 (105 mm) x 3"NPT inw. RVS316 Viton Nitril stofplug voor Dry break slangkoppeling DN65 (105 mm) Nitril stofkap voor Dry break afsluitnippel DN65 (105 mm)</p>
<p>Koppeling DN80 (119 mm)</p> 	<p>artikelnummer SMDB480IG48AV SMDB480IN48AV SMDB480IG48RV SMDB480IN48RV SMDB482IG48AV SMDB482IN48AV SMDB482IG48RV SMDB482IN48RV SMDB485 SMDB486</p>	<p>omschrijving Slangkoppeling Dry break DN80 (119 mm) x 3"BSP inw. Aluminium Viton Slangkoppeling Dry break DN80 (119 mm) x 3 "NPT inw. Aluminium Viton Slangkoppeling Dry break DN80 (119 mm) x 3"BSP inw. RVS316 Viton Slangkoppeling Dry break DN80 (119 mm) x 3"NPT inw. RVS316 Viton Tanknippel Dry break DN80 (119 mm) x 3"BSP inw. Aluminium Viton Tanknippel Dry break DN80 (119 mm) x 3"NPT inw. Aluminium Viton Tanknippel Dry break DN80 (119 mm) x 3"BSP inw. RVS316 Viton Tanknippel Dry break DN80 (119 mm) x 3"NPT inw. RVS316 Viton Nitril stofplug voor Dry break slangkoppeling DN80 (119 mm) Nitril stofkap voor Dry break afsluitnippel DN80 (119 mm)</p>
<p>Koppeling DN100 (164 mm)</p> 	<p>artikelnummer SMDB640IG64AV SMDB640IN64AV SMDB640IG64RV SMDB640IN64RV SMDB640IG64AVW SMDB640IN64AVW SMDB640IG64RVW SMDB640IN64RVW SMDB642IG64AV SMDB642IN64AV SMDB642IG64RV SMDB642IN64RV SMDB645 SMDB646</p>	<p>omschrijving Slangkoppeling Dry break DN100 (164 mm) x 4"BSP inw. Aluminium Viton Slangkoppeling Dry break DN100 (164 mm) x 4"NPT inw. Aluminium Viton Slangkoppeling Dry break DN100 (164 mm) x 4"BSP inw. RVS316 Viton Slangkoppeling Dry break DN100 (164 mm) x 4"NPT inw. RVS316 Viton Slangkoppeling Dry break DN100 (164 mm) x 4"BSP inw. Aluminium Viton W.hendel Slangkoppeling Dry break DN100 (164 mm) x 4"NPT inw. Aluminium Viton W.hendel Slangkoppeling Dry break DN100 (164 mm) x 4"BSP inw. RVS316 Viton W.hendel Slangkoppeling Dry break DN100 (164 mm) x 4"NPT inw. RVS316 Viton W.hendel Tanknippel Dry break DN100 (164 mm) x 4"BSP inw. Aluminium Viton Tanknippel Dry break DN100 (164 mm) x 4"NPT inw. Aluminium Viton Tanknippel Dry break DN100 (164 mm) x 4"BSP inw. RVS316 Viton Tanknippel Dry break DN100 (164 mm) x 4"NPT inw. RVS316 Viton Nitril stofplug voor Dry break slangkoppeling DN100 (164 mm) Nitril stofkap voor Dry break afsluitnippel DN100 (164 mm)</p>

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 03-06-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.access.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **DRY-BREAK** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.