


## SCDL

v.h.'Oetiker' knik veiligheidskoppeling serie DL

Toepassingen



**rtc**  
COUPLING TECHNOLOGY



### Kenmerken

Gewichtbesparende aluminium uitvoering  
Volle doorlaat, geen restricties in het persluchtpad  
Optimaal debiet: Meer lucht en kracht op het gereedschap  
Veilig afkoppelen conform EN983 en ARBO  
Ergonomisch ontwerp: Gemakkelijk onder druk aan te koppelen  
Steeknippels blijvend braamvrij door gebruik van gehard materiaal  
Geen lekkage door 3 voudige afdichting  
Ongewenst ontkoppelen niet mogelijk  
Economisch in aanschaf en gebruik  
Compacte maatvoering  
NITTO profiel, uitwisselbaar met andere merken  
Ook geschikt voor vloeistoffen, zelfs met een wat hogere viscositeit  
Door de vrije passage gemakkelijk te reinigen

### Specificaties

DN 08 - NITTO profiel  
Temperatuur bereik: -20° tot +100°C met NBR dichtingen  
Met viton afdichtingen tot 200°C (optie)  
Werkdruk: 0-25 bar  
Aan- en afkoppelen tot 15 bar  
Geschikt voor vacuüm tot 0,1 bar  
Koppelingshuis: Aluminium  
Wals: Gehard Staal  
Vergrendelingsring: Zink, vernikkeld, gecoat.  
Aansluitstuk schroefdraad: Aluminium  
Aansluitstuk slangpilaar: Aluminium  
Gewicht met 10 mm slangpilaar: 75 gram  
Insteeknippels: Gehard staal  
Optie: Wartelaansluiting t.b.v. PU slang 6.5x10 en 8x12  
Optie: Kunststof beschermkap t.b.v. krasgevoelige toepassingen  
Optie: NPT draad

### koppeling binnendraad



#### artikelnummer

OE20500060  
OE20500061  
OE20500062

#### omschrijving

RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL G1/4BI  
RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL G3/8BI  
RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL G1/2BI

### koppeling buitendraad



#### artikelnummer

OE20500063  
OE20500064  
OE20500065

#### omschrijving

RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL G1/4BU  
RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL G3/8BU  
RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL G1/2BU

### koppeling slangpilaar







#### artikelnummer

OE20500077  
OE20500078  
OE20500079  
OE20500081  
OE20500082

#### omschrijving

RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL SL08MM  
RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL SL10MM  
RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL SL13MM  
RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL PU08x12  
RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling DL PU11x16

<b>insteeknippel buitendraad</b> 	<b>artikelnummer</b> OE25500032 OE25500033 OE25500034	<b>omschrijving</b> RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D G1/4BU RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D G3/8BU RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D G1/2BU	
<b>insteeknippel binnendraad</b> 	<b>artikelnummer</b> OE25500035 OE25500036 OE25500037	<b>omschrijving</b> RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D G1/4BI RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D G3/8BI RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D G1/2BI	
<b>insteeknippel slangpilaar</b> 	<b>artikelnummer</b> OE25500038 OE25500039 OE25500040	<b>omschrijving</b> RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D SL08MM RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D SL10MM RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D SL13MM	
<b>toebehoren</b> 	<b>artikelnummer</b> OE29500233 OE29500340 OE29500481	<b>omschrijving</b> O-ring Beschermkap DN8, Polyamide, Oranje Beschermhuls DN8 , Vinyl, Zwart	

**Importeur:** Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

**Disclaimer:** Disclaimer: Dit document is met zorg op 31-05-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website [www.access.nl](http://www.access.nl).

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **SCDL** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.