

HOIB-12
HOLMBURY ISO 7241-B DN12

Toepassingen

Gassen
 Thermische olie
 Hydrauliek
 Vloeistoffen



Kenmerken

Conform ISO 7241 serie B
 IB koppelingen zijn bestand tegen drukpulsen
 IB koppelingen zijn voorzien van hoog debiet ventielen (poppet valves)
 Ventielafdichtingen voorzien van een beschermband
 Ook onder druk roteert de afsluitnippel in de koppeling: Geen torderende slang
 Hoogwaardige oppervlaktebehandeling: zeer corrosiebestendig
 Robuust ontwerp, lange levensduur
 IB serie getest op 1.000.000 cycli 0-250 bar @ 1Hz

Specificaties

Temperatuur bereik: -20° tot +100°C
 Werkdruk: 250 bar
 Koppeling: Gehard staal
 Afsluitnippels: Gehard staal
 Afdichting: NBR o-ring met PTFE back-up ring
 Grootte: DN 12 - BG 3
 Gewicht: 0,49 kg/set
 Flow: 50 l/m dP 1 bar - 130 l/m dP 5 bar (30 cSt hydraulische olie)
 Optie: Afdichting EPDM of CR
 Optie: Uitvoering in messing
 Optie: Uitvoering in RVS 316
 Optie: NPT draad
 HOLMBURY IB serie verkrijgbaar van DN04-DN25 (1/8" -1")

koppeling binnendraad



artikelnummer
 HOIB120IG08SP

omschrijving
 Holmbury koppeling ISO B DN12 G1/2BI

afsluitnippel binnendraad



artikelnummer
 HOIB122IG08SP

omschrijving
 Holmbury afsluitnippel ISO B DN12 G1/2BI

stofkappen



artikelnummer
 HOIB125R
 HOIB126R

omschrijving
 PVC Stofplug tbv ISO B DN12 koppeling, rood
 PVC Stofkap tbv ISO B DN12 afsluitnippel, rood

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 31-05-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdokumentatie verwijzen we u naar onze website www.access.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **HOIB-12** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.