

SCE1

v.h.'Oetiker' knik veiligheidskoppeling serie E1

Toepassingen**Kenmerken**

Volle doorlaat, geen restricties in het persluchtpad
 Optimaal debiet: Meer lucht en kracht op het gereedschap
 Veilig afkoppelen conform EN983 en ARBO
 Ergonomisch ontwerp: Gemakkelijk onder druk aan te koppelen
 Steeknippels blijvend braamvrij door gebruik van gehard materiaal
 Geen lekkage door 3 voudige afdichting
 Ongewenst ontkoppelen niet mogelijk
 Economisch in aanschaf en gebruik
 Compacte maatvoering
 ISO 6150-C profiel DN08, uitwisselbaar met andere merken
 Ook geschikt voor vloeistoffen, zelfs met een wat hogere viscositeit
 Door de vrije passage gemakkelijk te reinigen

Specificaties

DN 08 - ISO C profiel
 Temperatuur bereik: -20° tot +100°C met NBR dichtingen
 Met viton afdichtingen tot 200°C (optie)
 Werkdruk: 0-25 bar
 Aan- en afkoppelen tot 15 bar
 Geschikt voor vacuum tot 0,1 bar
 Koppelingshuis: Staal, getenificeerd
 Wals: Gehard Staal, vernikkeld
 Vergrendelingsring: Zink, vernikkeld, gecoat.
 Aansluitstuk schroefdraad: Staal, vernikkeld
 Aansluitstuk slangpilaar: Aluminium
 Gewicht met 10 mm slangpilaar: gram
 Insteeknippels: Gehard staal
 Optie: Wartelaansluiting t.b.v. PU slang
 Optie: Kunststof beschermkap t.b.v. krasgevoelige toepassingen
 Optie: NPT draad

koppeling binnendraad**artikelnummer**

OE20500115
 OE20500116
 OE20500117

omschrijving

RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E1 G1/4BI
 RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E1 G3/8BI
 RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E1 G1/2BI

koppeling buitendraad**artikelnummer**

OE20500121
 OE20500122
 OE20500123

omschrijving

RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E1 G1/4BU
 RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E1 G3/8BU
 RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E1 G1/2BU

koppeling slangpilaar**artikelnummer**

OE20500126
 OE20500127
 OE20500128
 OE20500130
 OE20500131

omschrijving

RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E1 SL08MM
 RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E1 SL10MM
 RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E1 SL13MM
 RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E1 PU08x12
 RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling E1 PU11x16

insteeknippel buitendraad**artikelnummer**

OE25500101
 OE25500102

omschrijving



RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel SV2 DN08, serie E1 G1/4BU
 RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel SV2 DN08, serie E1 G3/8BU

insteeknippel binnendraad**artikelnummer**

OE25500103
 OE25500105

omschrijving

RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel SV2 DN08, serie E1 G1/4BI
 RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel SV2 DN08, serie E1 G3/8BI

insteeknippel slangpilaar 	artikelnummer OE25500107 OE25500108 OE25500109 OE25500110	omschrijving RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel SV2 DN08, serie E1 SL08MM RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel SV2 DN08, serie E1 SL10MM RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel SV2 DN08, serie E1 SL13MM RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel SV2 DN08, serie E1 SL16MM	
toebehoren 	artikelnummer OE05001079 OE29500340 OE29500481	omschrijving O-ring Beschermkap DN8, Polyamide, Oranje Beschermhuls DN8 , Vinyl, Zwart	

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 31-05-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.access.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **SCE1** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.