

## T025L

### RTC snelkoppeling type 025L

#### Toepassingen

Perslucht  
Gassen  
Koud water  
Vloeistoffen



**rtc**  
COUPLING TECHNOLOGY



#### Kenmerken

Vakbekwaam geproduceerd  
Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding  
Veel keuze in aansluitmaten en uitvoeringen  
Dubbelzijdig afsluitend  
Clean break, geen mediumverlies

#### Specificaties

Temperatuur -20° tot 100°C  
Werkdruk: tot 35 bar  
Koppelingshuis: Messing vernikkeld  
Aansluitstuk: Staal vernikkeld  
Huls: Staal vernikkeld  
Klep: Messing  
Afdichtingen: NBR  
Insteeknippel huis: Staal vernikkeld  
Insteeknippel aansluiting: Messing vernikkeld  
Insteeknippel klep: Messing vernikkeld  
Optie: Chemisch vernikkeld  
Optie: Uitvoering in Staal verchroomd  
Optie: Viton afdichtingen  
Optie: NPT aansluitingen  
Optie: RVS uitvoering

#### Meer informatie over deze groep?

Vanwege complexiteit en/of uitgebreide keuzemogelijkheden in de uitvoering van deze koppelingen hebben wij ervoor gekozen om alleen algemene informatie op de website te plaatsen. Samen met u detailleren we graag verder uit welke koppeling uit deze groep passend is. We zien uw telefoontje of email met belangstelling tegemoet!

**Importeur:** Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - info@access.nl - www.access.nl

**Disclaimer:** Disclaimer: Dit document is met zorg op 10-10-2015 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website [www.access.nl](http://www.access.nl).

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **T025L** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.