


CMGX10
RVS koppeling GX10

Toepassingen

Perslucht
Gassen
Reiniging
Koud water
Vloeistoffen



Acess



Kenmerken

Past op Orion, Euro en ISO-B profiel
RVS 316 uitvoering met Viton afdichtingen
Eenhand bediening

Specificaties

Temperatuur bereik: -20° tot +150°C
Werkdruk: 0-15 bar
Geschikt voor vacuüm tot 0,1 bar
Flow met 025 insteeknippel: 1600 l/min
Koppelingshuis: RVS 316
Aansluitstuk: RVS 316
Afdichtingen: Viton
Insteeknippels: RVS 316

koppeling binnendraad



artikelnummer
CMGX10070IG04RV

omschrijving
CMATIC koppeling profiel 025/022/023 G 1/4 binnendraad RVS 316

Insteeknippel binnendraad



artikelnummer
CMGX10071IG04R
CMGX10071IG06R

omschrijving
CMATIC insteeknippel G1/4BI RVS 316
CMATIC insteeknippel G3/8BI RVS 316

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 31-05-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdokumentatie verwijzen we u naar onze website www.access.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **CMGX10** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.