

T165#08B
RTC snelkoppeling type 046.13 messing

Toepassingen
Gassen
Koud water
Koelwater, matrijs
Thermische olie
Hydrauliek
Vloeistoffen



Kenmerken
conform US MIL C-51234
Past o.a. op SnapTite H, IH en PH profiel
Vakbekwaam geproduceerd
Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
Customising in eigen werkplaats
Modulair
Hoog debiet
Robuust ontwerp
U-seal, actieve afdichting in NBR

Specificaties
NW 13 mm = 1/2" = #8
Temperatuur bereik: -20° tot +100°C (NBR)
Werkdruk: 138/276 bar met/zonder klep
Standaard afdichting: U-seal NBR
Koppelingshuis: Messing
Aansluitstuk: Messing
Huls: Messing
Klep: Messing
Insteeknippel: Messing
Afsluitnippel huis: Messing
Afsluitnippel aansluitstuk: Messing
Afsluitnippel klep: Messing
Optie: Ontkoppelingsbeveiliging (ME)
Optie: Viton U-seal
Optie: o-ring + PTFE back-up ring
Optie: uitvoering in Staal, RVS 303, RVS 316

afsluitkoppeling



artikelnummer
T165008IG08MP
T165008IN08MP
T165008AG08MP
T165008AN08MP

omschrijving
RTC koppeling 046.13 messing G1/2BI
RTC koppeling 046.13 messing NPT1/2BI
RTC koppeling 046.13 messing R1/2BU
RTC koppeling 046.13 messing NPT1/2BU

doorgangskoppeling



artikelnummer
T165408IG08MP
T165408IN08MP

omschrijving
RTC doorgangskoppeling 046.13 messing G1/2BI
RTC doorgangskoppeling 046.13 messing NPT1/2BI

afsluitnippel



artikelnummer
T165208IG08MP
T165208IN08MP
T165208AG08MP
T165208AN08MP

omschrijving
RTC afsluitnippel 046.13 messing G1/2BI
RTC afsluitnippel 046.13 messing NPT1/2BI
RTC afsluitnippel 046.13 messing R1/2BU
RTC afsluitnippel 046.13 messing NPT1/2BU


doorgangsnippel



artikelnummer
T165108IG08M
T165108IN08M
T165108AG08M
T165108AN08M

omschrijving
RTC insteeknippel 046.13 messing G1/2BI
RTC insteeknippel 046.13 messing NPT1/2BI
RTC insteeknippel 046.13 messing R1/2BU
RTC insteeknippel 046.13 messing NPT1/2BU

toebehoren en opties



ME ontkoppelingsbeveiliging

artikelnummer
T165X08MEM

omschrijving
meerprijs ontkoppelings beveiliging ME

