


C342 CEJN ademluchtkoppeling type 342 Toepassingen Ademlucht Brandweer		  	
Kenmerken Zeer hoog debiet Zeer compacte constructie Ontkoppelingsbeveiliging Toleranties en materialen conform toepassing Ademlucht Steeknippels blijvend braamvrij door gebruik van gehard materiaal Afdichting door lipseal en o-ring Economisch in aanschaf en gebruik Robuust ontwerp, lange levensduur CEJN gecertificeerde slangassemblages beschikbaar Voor slangassemblages zie [bijbehorende producten]		Specificaties Temperatuur bereik: -30° tot +100°C Werkdruk: 0-35 bar Barstdruk groter dan 140 bar Aankoppelkracht bij 6 bar: 103N Voorzijde Koppelingshuis: Staal Koppelingshuis: Staal Aansluitstuk: Messing Buitendraad voorzien van draadafdichting Insteeknippels: Gehard staal Optie: NPT draad	
koppeling binnendraad 	artikelnummer CE103421202 CE103421204 CE103421205	omschrijving CEJN koppeling 342 G1/4BI CEJN koppeling 342 G3/8BI CEJN koppeling 342 G1/2BI	
koppeling buitendraad 	artikelnummer CE103421152 CE103421154 CE103421155	omschrijving CEJN koppeling 342 R1/4BU CEJN koppeling 342 R3/8BU CEJN koppeling 342 R1/2BU	
koppeling slangpilaar 	artikelnummer CE103421002 CE103421003 CE103421004 CE103421005	omschrijving CEJN koppeling 342 SL06MM CEJN koppeling 342 SL08MM CEJN koppeling 342 SL10MM CEJN koppeling 342 SL13MM	
insteeknippel buitendraad 	artikelnummer CE103425152 CE103425154 CE103425155	omschrijving CEJN insteeknippel 342 serie R1/4BU CEJN insteeknippel 342 serie R3/8BU CEJN insteeknippel 342 serie R1/2BU	
insteeknippel binnendraad 	artikelnummer CE103425202 CE103425204	omschrijving CEJN insteeknippel 342 serie G1/4BI CEJN insteeknippel 342 serie G3/8BI	
insteeknippel slangpilaar 	artikelnummer CE103425004 CE103425005	omschrijving CEJN insteeknippel 342 serie SL10MM CEJN insteeknippel 342 serie SL13MM	

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.aces.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **C342** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.