

C116**CEJN HD hydrauliek koppeling serie 116****Toepassingen**

Hydrauliek
Brandweer

**Kenmerken**

Compact ontwerp
Lekvrij aan- en afkoppelen
Wordt inclusief kunststof stofkappen geleverd
Rode waarschuwingsring zichtbaar bij niet correct aangekoppeld
Haakse uitvoering beschikbaar
Haakse koppeling 116 1250 swivelt ook onder werkdruk
Kennissen nemen van [safety guidelines] verplicht bij aanschaf
CEJN is de uitvinder en heeft 40 jaar ervaring met deze HD koppelingen
Economisch in aanschaf en gebruik
Robuust ontwerp, lange levensduur
CEJN assembleert bijbehorende gecertificeerde HD slangassemblages
Bijpassend pakket HD manifolds en HD fittingen
Bijpassend pakket HD manometers
Aanvullend pakket met Flat Face koppelingen
Flat Face uitvoering tbv makkelijke reiniging, gehele 116 serie lekvrij

Specificaties

Temperatuur bereik: -30° tot +100°C
Werkdruk: 1500 bar
Werkdruk afsluitnippels in ontkoppelde toestand: Info op artikelnivo
Barstdruk groter dan 3000 bar
Flow: 6,0 l/min
Koppeling: Staal, gehard en verzinkt, huls gezwart
Afsluitnippel: Staal, gehard, verzinkt en gezwart
Afdichting: NBR (Viton op aanvraag)
T1: BS 1/8, artikel 19 950 0061 (tot 1000 bar)
T2: BS 1/4, artikel 19 950 0062 (tot 1000 bar)
T3: BS 3/8, artikel 19 950 0063 (tot 1000 bar)
T4: BS 1/4, artikel 19 950 0083 (tot 1500 bar)
CMS: CEJN Metal Seal, 120° conus (tot 2500 bar)
W: Koperring artikel 09 950 4600 (tot 1500 bar)
Opm. MOB: Manuele ontkoppelingsbeveiliging
Opm. RVS/CN: materiaal RVS + Staal chemisch vernikkeld
Aandraaimoment: Download de CEJN HD Hydrauliek catalogus

koppeling binnendraad**artikelnummer**

CE101161201
CE101161202
CE101161230
CE101161250
CE101161402

omschrijving

CEJN serie 116 koppeling G 1/8 BI
CEJN serie 116 koppeling G 1/4 BI
CEJN serie 116 koppeling G 1/4 BI HAAKS
CEJN serie 116 koppeling G 1/4 BI HAAKS SWIVEL
CEJN serie 116 koppeling NPT 1/4 BI

koppeling binnendraad ontkop.beveiliging**artikelnummer**

CE101161222
CE101161246
CE101161422

omschrijving

CEJN serie 116 OB koppeling G 1/4 BI
CEJN serie 116 OB koppeling G 1/4 BI
CEJN serie 116 OB koppeling NPT 1/4 BI

afsluitnippel binnendraad**artikelnummer**

CE101166201
CE101166202
CE101166241
CE101166402

omschrijving



CEJN serie 116 afsluitnippel G 1/8 BI
CEJN serie 116 afsluitnippel G 1/4 BI
CEJN serie 116 afsluitnippel G 1/4 BI
CEJN serie 116 afsluitnippel NPT 1/4 BI

doorgangsnippel buitendraad**artikelnummer**

CE101165252

omschrijving

CEJN serie 116 doorgangsnippel G 1/4 BU

<p>aluminium stofkap</p> 	<p>artikelnummer CE101154100 CE101154101 CE101154102</p>	<p>omschrijving CEJN Alu stofkap tbv koppeling 115, 116, 117, 125 CEJN Alu stofkap tbv nippel 115, 116 CEJN Alu stofkap tbv nippel 115, 116</p>	
<p>aansluiting-afdichting</p> 	<p>artikelnummer CE199500061 CE199500062 CE199500064 CE199500083 CE099504600</p>	<p>omschrijving CEJN T1 Bonded Seal 1/8 max. 1000 bar CEJN T2 Bonded Seal 1/4 max. 1000 bar CEJN T3 Bonded Seal 3/8 max. 1000 bar CEJN T4 Bonded Seal 1/4 max. 1500 bar CEJN W koperring 1/4 max. 2500 bar</p>	

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 31-05-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.access.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **C116** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.