

**TBLS**  
**MURRAY TBLS T-BOLT met VEER**



**Toepassingen**



**Kenmerken**

compenseert uitzetting/krimp  
compenseert compression set  
geschikt voor siliconen slangen  
geschikt voor koelsystemen  
geschikt voor turbo's  
zelfborgende moer  
afgeronde klemband

**Specificaties**

SAE type: SLBT  
max. temperatuur 120° C  
max. moment: 10,2 Nm  
aanbevolen moment: 5,6-6,8 Nm  
Bout en moer: RVS 300 (itt afbeelding)  
Band en veer: RVS 300  
Draai de klem niet zover vast tot de veer geheel is ingedrukt maar houd 1 tot 2 slagen over zeskant: 7/16" = 11 mm  
bout: 1/4"x28

**TBLS**



**artikelnummer**

MUTBLS0156SS  
MUTBLS0187SS  
MUTBLS0206SS  
MUTBLS0225SS  
MUTBLS0237SS  
MUTBLS0250SS  
MUTBLS0262SS  
MUTBLS0287SS  
MUTBLS0312SS  
MUTBLS0337SS  
MUTBLS0359SS  
MUTBLS0394SS  
MUTBLS0412SS  
MUTBLS0437SS  
MUTBLS0462SS  
MUTBLS0487SS  
MUTBLS0512SS  
MUTBLS0537SS  
MUTBLS0562SS  
MUTBLS0587SS  
MUTBLS0612SS  
MUTBLS0637SS  
MUTBLS0662SS  
MUTBLS0687SS  
MUTBLS0712SS  
MUTBLS0737SS  
MUTBLS0762SS  
MUTBLS0787SS  
MUTBLS0812SS  
MUTBLS0837SS  
MUTBLS0919SS  
MUTBLS1113SS  
MUTBLS1313SS

**omschrijving**

Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 33-40 mm  
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 41-47 mm  
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 46-52 mm  
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 49-57 mm  
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 52-60 mm  
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 56-64 mm  
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 59-67 mm  
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 65-73 mm  
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 71-79 mm  
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 78-86 mm  
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 83-91 mm  
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 92-100 mm  
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 97-105 mm  
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 103-111 mm  
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 109-117 mm  
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 116-124 mm  
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 122-130 mm  
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 129-136 mm  
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 135-143 mm  
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 141-149 mm  
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 148-155 mm  
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 154-162 mm  
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 160-168 mm  
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 167-174 mm  
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 173-181 mm  
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 179-187 mm  
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 186-194 mm  
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 192-200 mm  
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 198-206 mm  
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 205-213 mm  
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 219-233 mm  
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 268-283 mm  
Veerbelaste T-Bolt breedbandklem RVS 319-334 mm

**Importeur:** Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

**Disclaimer:** Disclaimer: Dit document is met zorg op 01-06-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdokumentatie verwijzen we u naar onze website [www.access.nl](http://www.access.nl).

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **TBLS** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.