




<p><b>OMNI-S</b> <b>OMNI veiligheidskoppeling NW07</b></p> <p><b>Toepassingen</b> Perslucht</p>			
<p><b>Kenmerken</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Betrouwbare robuuste veiligheidskoppeling</li> <li>Conform EN983 en ARBO</li> <li>Drukloos aankoppelen</li> <li>Gepatenteerd</li> <li>Meervoudige dichtingen</li> <li>Uniek vergrendelingsstelsel</li> <li>Koppelt met 5 verschillende profielen</li> <li>Hoog debiet</li> <li>Nachtstand</li> <li>Accepteert profiel 012 (Truflate)</li> <li>Accepteert profiel 016 (Lincoln)</li> <li>Accepteert profiel 022 (Orion)</li> <li>Accepteert profiel 023 (ISO-B)</li> <li>Accepteert profiel 025 (Euro)</li> <li>Eén aansluiting: G 3/8 binnendraad</li> <li>Vermindert benodigde voorraad</li> <li>OMNIvoor = alleseter</li> </ul>	<p><b>Specificaties</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Werkdruk 0-16 bar</li> <li>Temperatuur: -20° tot 100° C</li> <li>Flow: tot 1200 l/min bij 6,9 bar dp 0,69 bar</li> <li>Gewicht: 123 gram</li> <li>Materiaal huis: Staal / Aluminium</li> <li>Materiaal huls: Aluminium</li> <li>Materiaal aansluiting: Staal</li> <li>Vernikkelde huls voor aan/afkoppelen</li> <li>Zwarte huls voor luchttoevoer aan/uit</li> </ul>		
<p><b>koppeling binnendraad</b></p> 	<p><b>artikelnummer</b> OMNI070IG06SPS</p>	<p><b>omschrijving</b> OMNI-S veiligheidskoppeling G3/8BI</p>	

**Importeur:** Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@access.nl - www.access.nl

**Disclaimer:** Disclaimer: Dit document is met zorg op 01-06-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website [www.access.nl](http://www.access.nl).

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **OMNI-S** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.